

THIMFONE® N7e

4G 全网通行业终端

- ◆ 25 度黄金扫描倾角
- ◆ 多点触控 支持手套
- ◆ 3.5 寸屏 握感舒适



产品特点：

■ 优良握感 坚固耐用

针对内场，尺寸更小，使用灵活，同时结合人体工学，采用细长握柄设计。

IP65 防护等级，能够承受 1.8m 自由落地（每个面 2 次）的撞击，设备在淋水和手套情况下仍能正常使用。

■ 配置领先 速度更快

四核 2.0GHz 主频平台，标配 2GB+16GB 内存，同时运行安卓 9.0 系统，整机处理数据更快，画面操作更流畅。

■ 黄金扫描倾角 数据清晰可见

25 度黄金扫描倾角，使扫描更精准，更简易。

800 万像素摄像头，高动态 LED 补光灯，随时随地，轻松捕捉图像。

■ 高效的 WIFI 传输速度

2.4G/5G 双频 WIFI，支持 802.11 AC 频段，传输速率更快；支持快速漫游，漫游时无卡顿，工作更高效。

■ 工业级电容触控 超清显示体验

3.5 寸主流高清显示屏，透光性更高，反射率更低，图像品质更高，同时支持手套和雨淋操作。

■ 大功率喇叭 超大容量电池

专业定制 2W 大功率喇叭，即使在非常嘈杂的内场环境，声音也清晰可见。

搭载 5100mAh 大容量电池，支持 18W 快速充电，满足内场高频作业的续航需求。

应用场景：

快递物流、仓储管理、工业制造、商超零售等

THIMFONE[®] N7e

4G 全网通行业终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	四核 2.0GHz 主频		
	操作系统	Android 9.0		
	存储	ROM	16GB	
		RAM	2GB	
接口	Type-C 接口, 9V/2A			
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	187.1mm*65.8mm (握柄 54.4mm) *24.5mm (电池 30mm)		
	重量	315g 克 (含电池)		
	显示屏	3.5" FWVGA 显示屏, 强光下可见, 分辨率 854*480		
	键盘	29 物理按键, 带背光功能		
	虚拟按键	支持三个虚拟按键, 用户可定义		
	指示	振动器、扬声器和多色 LED, 支持扫描指示灯		
	电池	5100mAh		
	摄像	800 万高清像素, 自动对焦, 自动补光		
	GPS	GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo		
	扩展	Micro SD/TF 卡 (最大支持 128G)		
	电源适配器	输出: Type-C 9V, 2A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz		
	环境参数	工作温度	-20℃~+55℃	
		储存温度	-40℃~+70℃	
相对湿度		5%~95% (无凝结)		
静电防护		±15 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)		
防护等级		IP65, 1.8m 六面跌落		
识读模式	1D Barcode	Laser (≥4 mil)	支持国际通用的一维条码, 如 Code 39, Codabar, Code 128, Discrete 2 of 5, UPC, EAN, MSI 等	
	2D Barcode	CMOS (≥5 mil)	支持国际通用的二维条码, 如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
无线通讯	Wi-Fi	支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), 兼容 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v, 支持快速漫游		
	网络制式	4G 全网通	GSM: B3、B5、B8 WCDMA: B1、B5、B8 TD-SCDMA: B34、B39 CDMA 1x/EVDO: BC0 TDD-LTE: B34、B38、B39、B40、B41 FDD-LTE: B1、B3、B5、B8	
	蓝牙		BT5.0, 兼容 V3.0+HS/V4.2 LE	
卡槽	SIM 卡	Nano SIM 卡		
续航能力	理论待机时间	500 小时		
	理论扫描时间	大于 16 小时 (屏幕常亮, 间隔 6 秒扫描上传一次)		
可选配件	电源适配器、数据线、背带、充电座、电池四联充、手柄			
产品规范	产品认证	进网, CCC, 型号核准认证, 三防认证, BIS 认证		
	激光安全规范	符合 GB7247.1-2012、IEC62471 标准		

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2021/04/25 V1.6 版

江苏智联天地科技有限公司

总部: 江苏省无锡市惠山区中惠大道1588号创新科技园

网址: www.zhilian天地.com

全国统一电话: 400-102-8007

电话: 0510-68790550

传真: 0510-68790650



微信扫一扫 关注公众账号

