

NE80P

固定式条码扫描器

- ◆ 卓越的屏幕码识读性能
- ◆ 超大识读窗口
- ◆ 支持 2G/4G 通讯
- ◆ 支持 Wi-Fi 通讯
- ◆ 红外急速感应（选配）



产品特点：

■ 卓越的屏幕码识读性能

采用自主研发的 **UIMG®** 核心解码技术，可以快速识读各类贴膜的大数据量屏幕条码，商品码版本配合补光可以流畅识读商品条码。

■ 超大识读窗口

超越同等级产品的识读窗口尺寸。

■ 语音播报

支持提示音和交易金额播报。

■ 通讯灵活

标配 2G/4G 通讯，支持 Wi-Fi。

■ 红外急速感应（选配）

当被扫描物体靠近扫描窗口时，设备瞬间启动并进行快速识读。

应用场景：

连锁零售，电子支付，金融等。

NE80P

固定式条码扫描器

让感知识别更智能

物理参数	外观尺寸	105.7 (W) × 137.6 (D) × 128.1 (H)		
	重量	230g		
	按键	0-9, 00, *, #, 功能键, 取消键, 退格键, 确认键		
	输入法	英文, 拼音		
	物理接口	Micro USB, SIM socket 可选贴片 e-SIM		
	指示方式	喇叭、LCD、金额数显 (选配)		
	工作电压	3.7V@2600mAh 锂电池		
	电流@5 VDC	工作电流	220mA (典型值), 260mA (最大值)	
		待机电流	143mA (屏不灭)	
产品性能	操作系统	μ COS-II		
	显示器	2.4" (320*240) 白光 LCD		
	触摸屏	无		
	存储	ROM	8MB	
		RAM	16MB	
数据采集	一维扫描	Code 128/Code 39/EAN-8/ EAN-13		
	二维扫描	QR 码		
数据通信	网络制式	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8		
		TDD-LTE: B38/B39/B40/B41		
		GSM: 900MHz/1800MHz		
	Wi-Fi 无线局域网	802.11 b/g/n (2.4GHz)		
环境	工作温度	-20°C ~ +55°C		
	储存温度	-30°C ~ +70°C		
	相对湿度	5%~95% (无凝结)		
	静电防护	±12kV (空气放电), ±8kV (直接放电)		
	环境光照度	0~100,000 LUX		
	电源适配器	5V 电源适配器, 配合数据线给扫描器供电 其输出为: DC5V, 2A; 输入为: AC100~240V, 50~60Hz		

*测试条件: 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 使用新大陆制定的测试样码

**测试条件: 屏幕亮度=100%; 使用 5.2 寸安卓手机微信支付 QR 条码

规格如有更改, 恕不另行通知

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆



新大陆
Newland

智联天地