

NFT10

全网通三防行业超薄终端

- ◆ 5.7" 全面屏
- ◆ 极致轻薄体验
- ◆ 极限防护等级
- ◆ 强大的数据采集功能
- ◆ 超大电池容量支持闪充
- ◆ 高端配置 性能强劲



产品特点：

■ 5.7" 全面屏

5.7" HD 显示屏，多点触控电容屏，2.5D 康宁三代玻璃盖板。

■ 超大电池容量 闪充极速满电

4800mAh 的超大电池容量，低功耗设计，续航更持久满足全天工作需求；专业的 Type-C 接口，支持快充。

■ 极限防护等级 持久耐用

拥有 IP67 防护等级，能承受六面 1.2 米多次跌落。

■ 极致轻薄体验

采用人体工学设计，握感舒适，12.6mm 轻薄机身，实现大屏设备单手操作，带来轻松自如的用户体验。

■ 强大的数据采集功能

搭载专业定制扫描引擎，支持一维，二维条码扫描。支持指纹识别功能，支持北斗/GPS，标配 NFC 功能。

■ 高端配置 性能强劲

采用 Android7.0 操作系统，四核 1.5GHz 主频，支持双 VoLTE，支持 4G 全网通，双卡双待。

应用场景：

快递物流，连锁零售，食品溯源，生产制造，资产管理。

性能参数	处理器	高速四核 64 位处理器，主频 1.5GHz	
	操作系统	Android 7.0(64 位版本)	
	存储	2GB RAM/16GB ROM（标配）；3GB RAM/32GB ROM（选配）	
物理参数	尺寸（长×宽×高）	157*76.3*12.6mm	
	重量	231g 克（含电池）	
	显示屏	5.7"（分辨率 1440×720）18:9 多点触控电容屏	
	键盘	5 键（含左右侧按键）键盘	
	指示	振动器、扬声器和三色 LED	
	电池	3.8V，4800mAh	
	摄像功能	前置定焦 200 万像素摄像头；后置 1300 万像素自动对焦摄像头,支持闪光灯	
	GPS	GPS、北斗	
	扩展	MicroSD（最多 128GB）	
	接口	Type-C 2.0 OTG	
	电源适配器	支持快充	输出：DC 5V/9V，1.67A；输入：AC 100~240V，50~60Hz
环境参数	工作温度	-20℃~50℃	
	储存温度	-30℃~60℃	
	相对湿度	5%~95%（无凝结）	
	静电防护	±12 kV（空气放电），±8 kV（直接放电）	
	跌落高度	2 次 6 个面不超过 1.2 米的水泥地面跌落（六个面各一次）	
	防护等级	IP67	
识读模式	2D Barcode	CMOS（≥5 mil）	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码。
	NFC		频率：13.56Mhz RFID 通讯协议：ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz
	WWAN RADIO	2G	GSM (Band2/ Band3/ Band5/ Band8)
		3G	联通 WCDMA(Band1 /Band8) 电信 CDMA: BC0 移动 TD-SCDMA(Band34/ Band39)
		4G(联通/电信/移动)	LTE- TDD(Band38/Band39/ Band40/ Band41), LTE- FDD (Band1/Band3/Band5)
	WPAN RADIO		Bluetooth 4.2
指纹识别			支持
感应器			支持距离感、光感、地磁、加速传感器
收音调频			耳机（选配）
标配配件			电源适配器、数据线

规格如有更改，恕不另行通知

版次：2021/04/16 V1.4 版

